

A7/V7 Series

Aceptador de billetes

- Aceptación en los 4 sentidos.
- Distintas interfícies disponibles
- Fácil instalación y mantenimiento
- Alta aceptación, por encima del 96%
- Alta tecnología al mejor precio.
- Auto-calibración



ICT

A7/V7 Series

Aceptador de billetes

Las series A7/V7 de aceptadores de billetes ICT tienen unas características no sólo con una alta seguridad sino también con una alta aceptación, por encima del 96%. Incluyen apilador con distintas capacidades a escoger.

Especificaciones



Nivel Aceptación

96% o mayor



Introducción billetes

4 sentidos



Tamaño máximo billetes

62~72 mm/ 2.44~2.83 inches



Velocidad Aceptación

Aprox. 3 seg. a apilador



Capacidad

Aprox. 100 bills (80~120)
200 bills (200~300)
400 bills (350~450)
800 bills (750~850)



Interface

Standard Pulse, 5V Enable, MDB
ICT Protocol, Parallel A3



Dimensiones

100 bills:
(W)94 x (D)97 x (H)239 mm/
(W)3.70 x (D)3.82 x (H)9.41 inches
200 bills:
(W)94 x (D)115 x (H)239 mm/
(W)3.70 x (D)4.53 x (H)9.41 inches
400 bills:
(W)94 x (D)130 x (H)239 mm/
(W)3.70 x (D)5.12 x (H)9.41 inches
800 bills:
(W)94 x (D)190 x (H)239 mm/
(W)3.70 x (D)7.48 x (H)9.41 inches



Alimentación

A7- 12V DC (11.4~12.6 V DC)
117V AC (105.3~128.7 V AC)
V7- 12V DC (11.4~12.6 V DC)
24V AC (21.6~26.4 V AC)
24V/34V DC (20V~42.5 V DC)



Consumo

A7- 12V DC	Standby	: 0.3A, 4W
	Operation	: 0.9A, 11W
	Maximum	: 2.6A, 32W
117V AC	Standby	: 0.06A, 7W
	Operation	: 0.12A, 15W
	Maximum	: 0.4A, 47W
V7- 12V DC	Standby	: 0.3A, 4W
	Operation	: 0.8A, 10W
	Maximum	: 2.5A, 30W
24V AC	Standby	: 0.2A, 5W
	Operation	: 0.5A, 12W
	Maximum	: 1.5A, 36W
24V/34V DC	Standby	: 0.15A, 6W
	Operation	: 0.4A, 14W
	Maximum	: 1.35A, 46W



Peso

Approx. 1.25 kg/ 2.75 lbs



Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:
0°C / 32°F ~ 55 °C / 131 °F
Temperatura de almacenamiento:
-30°C / -22 °F ~ 70 °C / 158°F
Humedad: 30%~85% RH (sin condensación)



Aplicaciones

Vending de Interior



Specifications are subject to change without prior notice.



International Currency Technologies

No.28, Ln. 15, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

Phone: +886-2-2793-1236

Fax: +886-2-2793-6125

Email: sales@ictgroup.com.tw (Product Information)

fae@ictgroup.com.tw (Technical Service)

Website: www.ictgroup.com.tw