

V77E-CNY6

V77E指拨功能设定: 1 (Pulse/SSP)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元	ON											
★ 接收人民币 1元	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
拒收人民币 50元					ON							
★ 接收人民币 50元					OFF							
拒收人民币 100元						ON						
★ 接收人民币 100元						OFF						
线材禁能							ON					
★ 线材致能							OFF					
高准位禁能								ON				
★ 低准位致能								OFF				
★ 1 脉冲信号 /人民币1元									OFF	OFF		
2 脉冲信号 /人民币1元									ON	OFF		
3 脉冲信号 /人民币1元									OFF	ON		
4 脉冲信号 /人民币1元									ON	ON		
★ 脉冲速度		50ms LO / 50ms HI									OFF	OFF
		60ms LO / 300ms HI									ON	OFF
		30ms LO / 50ms HI									OFF	ON
		150ms LO / 150ms HI									ON	ON

★ 出厂预设值

◆ 注：(1) 设定完成後, 请重新启动纸钞接收器。
(2) SW7、SW8的指拨, 皆为 Pulse Protocol 专用。

V77E-CNY6(Pulse/SSP)

指拨功能设定: 2 (Pulse)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 高准位低脉冲输出	ON			
低准位高脉冲输出	OFF			
★ Pulse模式		ON		
SSP模式		OFF		
保留			ON	
★ 保留			OFF	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2 (SSP)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
Pulse模式		ON		
★ SSP模式		OFF		
保留			ON	
★ 保留			OFF	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值