

L77F&PL77-CNY6

L77F&PL77 指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT106U/ICT104V/ccNet)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ 1 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	OFF	OFF	OFF							
2 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	OFF	OFF	ON							
3 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	OFF	ON	OFF							
4 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	OFF	ON	ON							
5 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	ON	OFF	OFF							
10 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	ON	OFF	ON							
20 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	ON	ON	OFF							
100 脉冲信号 / 人民币1元&5元 (注3)	ON	ON	ON							
调整成快速脉冲 Lo= 50ms Hi=100ms				ON						
★ 调整成慢速脉冲 Lo= 50ms Hi=300ms				OFF						
★ 低准位禁能					ON					
★ 高准位禁能					OFF					
★ 接收人民币 1元(注3)						ON				
拒收人民币 1元(注3)						OFF				
★ 接收人民币 5元							ON			
拒收人民币 5元							OFF			
★ 接收人民币 10元								ON		
拒收人民币 10元								OFF		
★ 接收人民币 20元									ON	
拒收人民币 20元									OFF	
★ 接收人民币 50元 & 100元										ON
拒收人民币 50元 & 100元										OFF

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1~SW5的指拨, 皆为 Pulse Protocol 专用。

(3) DIP1→SW6设定为"ON", 接收人民币1元的状况下

Bill Value	介面	Pulse介面	ICT106U介面	ICT104V介面	ccNet介面
BV1	1元	1元	1元	1元	1元
BV2	5元	5元	5元	5元	5元
BV3	10元	10元	10元	10元	10元
BV4	20元	20元	20元	20元	20元
BV5	50元	50元	50元	50元	50元
BV6	100元	100元	100元	100元	100元

Bill Value	介面	Pulse介面	ICT106U介面	ICT104V介面	ccNet介面
BV1	5元	5元	1元	1元	1元
BV2	10元	10元	5元	5元	5元
BV3	20元	20元	10元	10元	10元
BV4	50元	50元	20元	20元	20元
BV5	100元	100元	50元	50元	50元
BV6			100元	100元	100元

L77F&PL77-CNY6/P5(Pulse/ICT106U/ICT104V/CCNet)

指拨功能设定: 2(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 高电位脉冲输出	ON			
低电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
CCNet 模式		ON	ON	
ICT104V模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(ICT106U) 指拨功能设定: 2(ICT104V)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 通讯位移 (注3)	ON			
通讯不位移	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
CCNet 模式		ON	ON	
ICT104V模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
CCNet 模式		ON	ON	
★ ICT104V模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(ccNet)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
★ CCNet 模式		ON	ON	
ICT104V模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值