

# XBA-mini

## 纸币接收器

- 独特的钞票导正技术,可接收大角度入钞
- 高抗光干扰能力
- 先进的光学及机构式防盗机制
- 通过USB接口,韧体更新更便利
- MTB-FTL及TTL-Serial 韧体更新
- 自动校正技术及多色光学感应器
- 优异的300,000次平均寿命(M.T.B.F.)
- 在严峻的天候环境下,仍可运作顺畅
- 具备上掀式金属钱箱及改良排水系统



The logo for ICT, featuring the letters 'i', 'C', and 'T' in a stylized blue font with a red dot above the 'i'.

## 纸币接收器

XBA-mini纸钞辨识器配备创新独特的钞票导正技术,可接收来自多种角度的纸币,因此拥有98%或以上的超高接收率。透过优异的设计,XBA-mini纸钞辨识器具备极高的环境光源抗扰性,加上先进的光学及机构式防钩结构,让您的资产获得更多重的保障。内建USB连接埠,可透过USB随身碟进行韧体更新作业,方便又快速。

### 产品规格

**接收率**  
98% or greater

**进钞方式**  
四面皆可

**可接受的纸钞宽度**  
标准钱箱/加长版钱箱  
62~74 mm/2.44-2.91 inches  
上掀式金属钱箱:  
62~72 mm/2.44-2.83 inches

**可接受的纸钞长度**  
标准钱箱/上掀式金属钱箱:  
120~160 mm/4.72-6.3 inches  
加长版钱箱:  
120~180 mm/4.72-7.0 inches

**交易处理速度**  
至压钞结束约2.5秒内

**MTBF**  
Validation M.T.B.F. 300,000 cycles

**钱箱容量**  
标准钱箱:  
约 100张  
约 200张  
约 350张  
约 600张  
约1000张  
上掀式金属钱箱:  
约 100张  
约 200张  
加长版钱箱:  
约 400张  
约 600张  
约1000张

**介面**  
Pulse  
MDB  
JPSTD  
ICT Protocol

**重量**  
约1.2 kg~1.7kg/2.65 lbs~3.75 lbs  
(取決於面板样式及钱箱容量)

**电压**  
12V DC±10%  
24V DC±10%  
24V/34V DC±10%  
24V AC±10%

**耗电**  
待机功率: 0.2A, 2.4W  
工作功率: 1.0A, 12W  
最大消耗功率: 2.0A, 24W

**产品尺寸**  
标准钱箱:  
约 100钱箱:  
(W)94.0 x (H)238.2 x (D)97.0mm/  
(W)3.70 x (H)9.38 x (D)3.82 inches  
约 200钱箱:  
(W)94.0 x (H)238.2 x (D)110mm/  
(W)3.70 x (H)9.38 x (D)4.33 inches  
约 350钱箱:  
(W)94.0 x (H)238.2 x (D)132mm/  
(W)3.70 x (H)9.38 x (D)5.20 inches  
约 600钱箱:  
(W)94.0 x (H)238.2 x (D)184.5mm/  
(W)3.70 x (H)9.38 x (D)7.26 inches  
约 1000钱箱:  
(W)94.0 x (H)238.2 x (D)235mm/  
(W)3.70 x (H)9.38 x (D)9.25 inches

上掀式金属钱箱:  
约 100钱箱:  
(W)94.0 x (H)238.2 x (D)98.7mm/  
(W)3.70 x (H)9.38 x (D)3.88 inches  
约 200钱箱:  
(W)94.0 x (H)238.2 x (D)110.5mm/  
(W)3.70 x (H)9.38 x (D)4.35 inches

加长版钱箱:  
约 400钱箱:  
(W)94.0 x (H)258.5 x (D)132mm/  
(W)3.70 x (H)10.18 x (D)5.20 inches  
约 600钱箱:  
(W)94.0 x (H)258.5 x (D)191mm/  
(W)3.70 x (H)10.18 x (D)7.52 inches  
约 1000钱箱:  
(W)94.0 x (H)258.5 x (D)235mm/  
(W)3.70 x (H)10.18 x (D)9.52 inches

**运作环境**  
运作温度: -15°C/5°F~60°C/140°F  
储存温度: -30°C/-22°F~70°C/158°F  
湿度: 30%~95%RH (无水珠凝结状态)

**应用产业**  
室内/户外, 自动贩卖机, 零售付费



吉鸿电子股份有限公司

台北市内湖区民权东路六段15巷28号  
Phone: +886-2-2793-1236  
Fax: +886-2-2793-6125  
E-Mail: sales@ictgroup.com.tw  
(Product Information)  
fae@ictgroup.com.tw  
(Technical Service)  
Website: www.ictgroup.com.tw

Specifications are subject to change without prior notice.